



040602

# RISOTEX Spezialkleber GL

## für innen



07/11

**Material:**

Wässriger Dispersionskleber für Glastapetengewebe und Wandbeläge.

**Rohstoffbasis:**

Weichmacherfreie Kunstharz-Dispersion.

**Eigenschaften:**

Wasserarmer, thixotroper Dispersionskleber für Glastapetengewebe und Wandbeläge.

**Anwendungsbereich:**

Zum Kleben von RISOMUR-Glastapetengewebe, Textiltapeten, Naturfasertapeten, Metall- und Fototapeten etc. sowie als Grundanstrich von verklebten Tapeten, die einen nachfolgenden Farbanstrich erhalten.

**Untergrund:**

Der Untergrund muss tragfähig, sauber trocken, fett- und staubfrei sowie frei von Trennmittelrückständen sein.

Geeignet sind alle tragfähigen Untergründe aus Putz, Beton, Gipsplatten, Gipskartonplatten, Spanplatten etc. im Innenbereich. Stark saugende Untergründe müssen mit RISOMUR-Tiefgrund LF grundiert werden.

**Verarbeitung:**

RISOTEX-Spezialkleber GL in Breite von ein bis zwei Bahnen gleichmäßig mit einer Rolle oder Zahnspachtel unverdünnt auftragen, die zugeschnittene Gewebbahn einlegen und mit geeigneter Gewebespachtel oder Rolle andrücken.

Als Nachanstrich werden die frisch beklebten Flächen mit einer Deckenbürste mit RISOTEX-Spezialkleber GL bis max. 20% mit Wasser verdünnt überstrichen.

Der nachfolgende Farbanstrich darf erst nach ausreichender Trocknung, frühestens nach zwölf Stunden, erfolgen.

**Verarbeitungstemperatur:**

Objekt-, Werkstoff- und Lufttemperatur sollte nicht unter +5° C - auch während der Abbindezeit - liegen.

**Trocknung:**

Mindestens zwölf Stunden.

**Verbrauch:**

Verklebung: 200 - 400 g/m<sup>2</sup>, je nach Art des zu verklebenden Gewebes sowie nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Nachanstrich: 200 - 300 g/m<sup>2</sup>.

**Werkzeugreinigung:**

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

**Verpackung:**

12,5 kg-Plastikeimer,	Palette: 32 Eimer
5 kg-Plastikeimer,	Palette: 48 Eimer
1 kg-Plastikeimer,	Karton 10 x 1 kg

**Lagerung:**

Gebinde dicht verschließen, kühl, trocken und frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze schützen. In Originalgebinden höchstens 10 Monate lagerfähig.

**Entsorgung:**

Materialreste eintrocknen lassen und über den Hausmüll oder als Baustellenabfälle (Abfallschlüssel 080410) entsorgen.

**GISBAU-Code:** M-DF 01

**Kennzeichnung:**

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter [www.risomur.de](http://www.risomur.de)

**Besondere Hinweise:**

Kleberflecken im frischen Zustand mit feuchtem, sauberem Schwamm abtupfen.

Die technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.