



050901

Latex Plastik

für innen



07/11

Material:

Scheuerbeständige Kunststoff-Latex-Plastikmasse für seidenglanzende plastische Beschichtungen auf Innenwand- und Deckenflächen.

Farbtöne:

Weiß und nach RISOMUR-Farblonblock oder Farblonvorlage.

Abtönen:

Sollte nur werkseitig getönt werden, da die üblichen Quirl und Schnellrührer nicht verwendet werden dürfen.

Eigenschaften:

Strapazierfähig, scheuerbeständig, seidenglänzend nach DIN EN 13300, Nassabriebklasse 2, Kontrastverhältnis 2, max. Korngröße: fein bis 100 µm, beständig gegenüber im Haushalt üblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, sauber trocken, fett- und staubfrei sowie frei von Trennmittelrückständen sein.

Alkalireicher Putz und Beton (Nachputzstellen) sind fachgerecht zu flutieren. Trennmittelschichten, Ausblühungen und Sinterschichten entfernen. Fest haftende, nicht saugende, scheuerbeständige, quellfeste Altanstriche können nach gründlicher Säuberung unmittelbar mit RISOMUR-Latex-Plastik überstrichen werden.

Schlecht haftende, nicht quellfeste Altanstriche sowie alle mineralischen Anstriche sind restlos zu entfernen. Alte Lack- oder Ölfarbenanstriche anlaugen und zur Erzielung der Oberflächengriffigkeit mit RISOMUR-Putzgrund pigmentiert grundieren. Stark saugende bzw. sandende Untergründe müssen mit RISOMUR-Tiefgrund LF nach Werkvorschrift grundiert werden.

Bei allen zweifelhaften/problematischen Untergründen wenden Sie sich an unsere technische Beratung unter Telefon 0 64 03/90 19-0.

Verarbeitung:

RISOMUR-Latex-Plastik kann gestrichen oder gerollt werden. Satt und gleichmäßig auftragen und mit Strukturwalzen, Stupfbürsten, Moltoprenwalzen u. ä. nach Wunsch modellieren.

Verarbeitungstemperatur:

Objekt-, Werkstoff- und Lufttemperatur sollte nicht unter +5° C - auch während der Abbindezeit - liegen.

Trocknung:

Bei +20° C staubtrocken nach ca. 3 Stunden, durchgehärtet nach 6-8 Tagen.

Verbrauch:

450-750 g/m², je nach Struktur.

Exakte Verbrauchswerte sind am Objekt zu ermitteln.

Werkzeugreinigung:

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verpackung:

12,5 l-Plastikeimer,
5 l-Plastikeimer,

Palette: 32 Eimer
Palette: 48 Eimer

Lagerung:

Dicht verschlossen, kühl, trocken und frostfrei lagern.

Entsorgung:

Materialreste eintrocknen lassen und über den Hausmüll oder als Baustellenabfälle (Abfallschlüssel 080112) entsorgen.

GISBAU-Code: M-DF 02

Kennzeichnung:

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.risomur.de

Die technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.