



060601

RISOCOLOR

für außen und innen



07/11

Material:

Hochwertige Abtönfarbe auf Acrylatbasis für Fassaden und Innenräume.

Farbtöne:

oxydrot, oxydschwarz, oxydgelb, oxydbraun, umbragrün, signalrot, citrongelb, oxydgrün, helioblau.
Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

Eigenschaften:

Wetterbeständig gemäß DIN 18363, für Innenanstriche: scheuerbeständig gemäß DIN 53778.
Zum Abtönen von Dispersionsfarben in jedem Verhältnis sowie für Silikatfarben, Silikonfarben und Kunstharzputze im Pastellbereich. Wetterfest, farbintensiv, lichtecht.

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, fest, sauber und frei von Trennmittelnrückständen, Ausblühungen und Sinterschichten sein. Frische Putze erst nach 4-6 Wochen beschichten. Stark saugende oder kreidende und sandende Untergründe mit RISOMUR-Tiefgrund LF grundieren. Fest haftende, nicht saugende und quellbeständige Altanstriche können nach gründlicher Säuberung unmittelbar überarbeitet werden. Lack- und Ölfarbenanstriche gut anlaugen und nachwaschen.
Schlecht haftende, gerissene und quellfähige Altanstriche sowie alle mineralischen Anstrichschichten müssen entfernt werden.

Bei zweifelhaften/problematischen Untergründen wenden Sie sich an unsere technische Beratung unter Telefon 06403/9019-0.

Verarbeitung:

Zum Streichen, Rollen, Spritzen (Spritzdruck: mind. 150 bar, Spritzdüse 0,58-0,68 mm). Nicht bei starker Sonneneinstrahlung, bei Wind oder Regen verarbeiten. Bei Erstanstrich bis max. 10%, bei Schlussanstrich bis 5% mit Wasser verdünnt einstellen. Bei Verwendung als Abtönfarbe: Siehe Rubrik Eigenschaften.

Verarbeitungstemperatur:

Objekt-, Werkstoff- und Lufttemperatur dürfen nicht unter +5° C betragen.

Trocknung:

Bei +20° C nach ca. 6-8 Std. überstreichbar.

Verbrauch:

140 - 280 ml/m² pro Anstrich, je nach Untergrund.
Probeversuche am Objekt vornehmen.

Werkzeugreinigung:

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verpackung:

10 l Kunststoffeimer,	Palette: 20 Eimer
2,5 l Kunststoffeimer,	Palette: 22 Eimer
750 ml Kunststoffflasche,	Karton: 10 Flaschen
250 ml Kunststoffflasche,	Karton: 10 Flaschen

Lagerung:

Dicht verschlossen, kühl, trocken und frostfrei lagern. In Originalgebinden mindestens 24 Monate lagerstabil.

Entsorgung:

Reste eintrocknen lassen und über den Hausmüll oder als Baustellenabfall (Abfallschlüssel 080112) entsorgen.

GISBAU-Code: M-DF 02

Kennzeichnung:

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.risomur.de

Die technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.