



070451

## RISODIN Innenfarbe



07/11

**Material:**

atmungsaktive Kunststoff-Innendispersionsfarbe. Lösungsmittel- und weichmacherfrei.

**Farbtöne:**

Weiß.

**Abtönen:**

Mit RISOMUR-Volltonfarbe oder RISOCOLOR-Abtönfarbe in jedem Verhältnis tönbar.

**Eigenschaften:**

Für strukturlose und waschfeste Innenanstriche auf allen tragfähigen Untergründen. Waschbeständig nach DIN EN 13300, Nassabriebklasse 3, Kontrastverhältnis 2, max. Korngröße: fein bis 100 µm. Atmungsaktiv, kalk- und zementbeständig, hohe Deckkraft, gute Verarbeitungseigenschaften.

**Untergrund:**

Für Untergründe aus Kalk, Kalkzement, Gips, Kalkgips, Fertigputze und Maschinenputze, Bauplatten, Beton, Kalksandstein, Porenbeton, Raufasertapeten.

Der Untergrund muss tragfähig, sauber trocken, fett- und staubfrei sowie frei von Trennmittelrückständen sein.

Neue Kalk-, Kalkzementputze müssen gut durchgetrocknet sein. Bei Gipsputzen evtl. vorhandene Sinterschicht mechanisch entfernen. Gips, Kalkgips-, Fertig- und Maschinenputze, Kalksandsteine und Gasbeton sowie alte, sandende Putze mit RISOMUR-Tiefgrund LF festigen. Nachputzstellen mit Isol-Fluat fluatieren, trocknen lassen und gut nachwaschen. Alte Kalkfarben und k Reidende Dispersionsanstriche gründlich reinigen, lose Stellen entfernen und ebenfalls mit RISOMUR-Tiefgrund LF festigen.

Bei zweifelhaften/problematischen Untergründen wenden Sie sich an unsere technische Beratung unter Telefon 06403/9019-0.

**Verarbeitung:**

Zum Streichen, Rollen, Spritzen. Als Voranstrich ca. 10-15% mit sauberem Wasser verdünnt auftragen, anschließend Deckanstrich bis zu 10% mit Wasser verdünnt auftragen.

**Verarbeitungstemperatur:**

Objekt-, Werkstoff- und Lufttemperatur dürfen nicht unter +5° C betragen.

**Trocknung:**

Je nach Raumklima zwei Anstriche pro Tag durchführbar.

**Verbrauch:**

Je nach Untergrund 130 - 220 ml/m<sup>2</sup> für einen Anstrich. Verbindliche Verbrauchswerte sind am Objekt zu ermitteln.

**Werkzeugreinigung:**

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

**Verpackung:**

12,5 l Kunststoffeimer, Palette: 32 Eimer

**Lagerung:**

Dicht verschlossen, kühl, trocken und frostfrei lagern. In Originalgebinden mindestens 18 Monate lagerstabil.

**Entsorgung:**

Reste eintrocknen lassen und über den Hausmüll oder als Baustellenabfall (Abfallschlüssel 080112) entsorgen.

**GISBAU-Code:** M-DF 01

**Kennzeichnung:**

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter [www.risomur.de](http://www.risomur.de)

Die technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.