



070472

Innen-Latex tuchmatt

für innen



07/11

Material:

Hochdeckende, matte Latex-Kunststoff-Dispersionsfarbe für extramatte scheuerbeständige Innenanstriche.

Farbtöne:

Weiß und nach RISOMUR-Farbtonfächer oder Vorlage.

Eigenschaften:

Hohe Deckfähigkeit, wetterbeständig gemäß DIN 18363, gute Hafteigenschaften auch auf Beton, spannungsarm, wasserdampfdurchlässig. Scheuerbeständig gemäß DIN EN 13300, leicht reinigungsfähig, beständig gegen leichte Wasch- und Desinfektionsmittel.

Untergrund:

Für Untergründe aus Kalk-, Kalkzement-, Gips-, Kalkgips-, Fertig- und Maschinenputze, Bauplatten, Beton, Kalksandstein, Porenbeton, Raufaserplatten.

Der Untergrund muss tragfähig, sauber trocken, fett- und staubfrei sowie frei von Trennmittelrückständen sein.

Neue Kalk-, Kalkzementputze müssen gut durchgetrocknet sein. Bei Gipsputzen Sinterhaut mechanisch entfernen. Gips-, Kalkgips-, Fertig- und Maschinenputze, Kalksandsteine und Porenbeton sowie alte und sandende Putze mit RISOMUR-Tiefgrund LF (lösungsmittelfrei) festigen.

Alte Kalkfarben und kreadende Dispersionsanstriche gut reinigen, lose Stellen entfernen und ebenfalls mit RISOMUR-Tiefgrund LF festigen. Auf Beton haftendes Schalöl mit geeigneten Verfahren (z. B. Heißdampfstrahlen) entfernen, Oberfläche reinigen und entstauben.

Bei zweifelhaften/problematischen Untergründen wenden Sie sich an unsere technische Beratung unter Telefon 06403/9019-0.

Verarbeitung:

Zum Streichen, Rollen, Spritzen (Spritzenruck: 150 bar, Spritzdüse 0,58-0,63 mm). Erstanstrich bis max. 10% mit sauberem Wasser verdünnt auftragen, Schlussanstrich bis max. 5% mit Wasser verdünnt auftragen.

Verarbeitungstemperatur:

Objekt-, Werkstoff- und Lufttemperatur dürfen nicht unter +5° C betragen.

Trocknung:

Bei +20° C und ca. 65% rel. Luftfeuchte nach ca. sechs Stunden überstreichbar.

Verbrauch:

Je nach Untergrund 140-280 ml/m² für einen Anstrich. Verbindliche Verbrauchswerte sind am Objekt zu ermitteln.

Werkzeugreinigung:

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verpackung:

12,5 l Kunststoffeimer, Palette: 32 Eimer

Lagerung:

Dicht verschlossen, kühl, trocken und frostfrei lagern. In Originalgebinden max. 12 Monate lagerstabil.

Entsorgung:

Reste eintrocknen lassen und über den Hausmüll oder als Baustellenabfall (Abfallschlüssel 080112) entsorgen.

GISBAU-Code: M-DF 01

Kennzeichnung:

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.risomur.de

Die technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.