



090241

Betonkontakt

für innen



08/11

Material:

Pigmentierte Kunststoffdispersion als Haftvermittler für nachfolgenden Putzaufbau.

Farbtöne:

Gelb

Eigenschaften:

Zur Vorbehandlung von dichten, nicht saugenden Untergründen im Innenbereich, z. B. foliengeschäumter Ortbeton, Vollbetondecken sowie abgezogene Betonfertigteile.

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fett- und staubfrei sowie frei von Trennmittelrückständen sein.

Bei zweifelhaften/problematischen Untergründen wenden Sie sich an unsere technische Beratung unter Telefon 06403/9019-0.

Verarbeitung:

Betonkontakt vor Gebrauch gut aufrühren. Das Material ist verarbeitungsfertig eingestellt. Verdünnen ist nur bei Einstellung auf Spritz-Konsistenz mit geringen Mengen Wasser erforderlich. Mit dem folgenden Putzauftrag solange warten, bis der Betonkontakt nicht mehr klebt. Vor der Putzverarbeitung auf staubfreien Kontakt-Untergrund achten.

Trocknung:

Bei +20° C und 65% rel. Luftfeuchte ca. 8 Stunden. Aufbringen der Putzbeschichtung frühestens am folgenden Tag.

Verarbeitungstemperatur:

Objekt-, Werkstoff- und Lufttemperatur dürfen nicht unter +5° C betragen.

Verbrauch:

180 ml/m²

Werkzeugreinigung:

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verpackung:

20 kg Kunststoffeimer, Palette: 32 Eimer

Lagerung:

Dicht verschlossen, kühl, trocken und frostfrei lagern. Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 12 Monate lagerstabil.

Entsorgung:

Reste eintrocknen lassen und über den Hausmüll oder als Baustellenabfall (Abfallschlüssel 080112) entsorgen.

GISBAU-Code: M-GP 02

Kennzeichnung:

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.risomur.de

Die technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.