



090261

RISOMENT Putz- & Haftbrücke PB

2-Komponenten-Konzentrat für außen und innen



08/11

Material:

2-Komponenten-Konzentrat, bestehend aus Konzentrat plus Trockenvormischung, die objektbezogen nach Untergrundgegebenheiten an der Baustelle gemischt und eingearbeitet wird.

Farbtöne:

Weiß

Eigenschaften:

Gute Eindringtiefe und verfestigende Wirkung des Untergrundes. Guter Haftvermittler für nachfolgende Dispersionsfarbenanstriche und Putzgrundierungen, vermindert die Saugfähigkeit stark saugender Untergründe, transparent auf trocknend.

Untergrund:

Geeignet für alle tragfähigen, saugenden und kritischen Untergründe im Innen- und Außenbereich. Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fett- und staubfrei sowie frei von Trennmittelrückständen sein. Bei zweifelhaften/problematischen Untergründen wenden Sie sich an unsere technische Beratung unter Telefon 06403/9019-0.

Verarbeitung:

Konzentrat plus 30% Spezial-Trockenvormischung mit Quirl gut durchrühren. Das gebrauchsfertige Produkt mit Traufel oder Quast auf den Untergrund auftragen. Für Spachtelarbeiten dem Konzentrat bis zum Verhältnis 1:1 Spezial-Trockenvormischung zumischen. RISOMUR Putz- und Haftbrücke Konzentrat plus Spezial-Trockenvormischung als Untergrund bildet eine Haftbrücke für jegliche Art von Putzen, Fliesenbelägen usw. Das Konzentrat kann ohne Spezial-Trockenvormischung auch als Aufbrennsperre bei stark saugendem Mauerwerk zum Schutz vor Verdunstung von Putz und Verlegmörtel verwendet werden. Als Aufbrennsperre von stark saugenden Untergründen, z.B. Porenbeton, Ziegelmauerwerk usw., einem Teil Konzentrat 3 Teile Wasser zugeben und vor und während der Verarbeitung gut durchrühren.

Trocknung:

Bei +20° C und 65% rel. Luftfeuchte ca. 24 Stunden.

Verarbeitungstemperatur:

Objekt-, Werkstoff- und Lufttemperatur dürfen nicht unter +5° C betragen.

Verbrauch:

Ca. 0,5 - 1,0 kg/m², je nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes.

Werkzeugreinigung:

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verpackung:

20 kg Kunststoffeimer,	Palette: 32 Eimer
10 kg Kunststoffeimer,	Palette: 40 Eimer
5 kg Kunststoffeimer,	Palette: 48 Eimer

Lagerung:

Dicht verschlossen, kühl, trocken und frostfrei lagern. Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 12 Monate lagerstabil.

Entsorgung:

Reste eintrocknen lassen und über den Hausmüll oder als Baustellenabfall (Abfallschlüssel 080112) entsorgen.

GISBAU-Code: M-GP 02

Kennzeichnung:

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.risomur.de

Besondere Hinweise:

Grundierungen sind mit dem jeweiligen Verdünnungsmittel auf die Saugfähigkeit des vorhandenen Untergrundes einzustellen. Um die richtige Einstellung zu ermitteln, sollten Proberundierungen mit verschiedenen Verdünnungszusätzen durchgeführt werden.

Die technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.