



090301

Putzgrund farblos

für außen und innen



08/11

Material:

Wässrige, feindisperse, unpigmentierte, öl- und lösungsmittelfreie Kunststoffdispersion.

Farbtöne:

milchig, trocknet farblos auf.

Eigenschaften:

Als Grund- oder Zwischenanstrich für Kunstharzputz-Beschichtungen geeignet, insbesondere im Innenbereich als Tapetenwechselgrund. Schnelltrocknend und alkalibeständig. Egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrundes und bringt hervorragende Haftvermittlung. Umweltfreundlich, diffusionsfähig.

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fett- und staubfrei sowie frei von Trennmittelrückständen sein.

Nachputzstellen fachgerecht flutieren. Schlecht haftende, gerissene oder nicht quellfeste Anstriche sowie alle mineralischen Anstrichschichten entfernen. Alte Öl- und Lackfarbenanstriche gut anlaugen.

Bei zweifelhaften/problematischen Untergründen wenden Sie sich an unsere technische Beratung unter Telefon 06403/9019-0.

Verarbeitung:

Streichen, Rollen, Spritzen. Vor Gebrauch gut aufrühren. Satt mit Streichbürste oder Farbbroller unverdünnt auftragen. Als Tapetenwechselgrund stark saugende Untergründe evtl. zweimal beschichten.

Trocknung:

Bei +20° C und 65% rel. Luftfeuchte ca. 4 Stunden. Das Aufbringen von Tapeten sollte frühestens nach Trocknung über Nacht erfolgen.

Verarbeitungstemperatur:

Objekt-, Werkstoff- und Lufttemperatur dürfen nicht unter +5° C betragen.

Verbrauch:

Ca. 150-180 ml/m², je nach Untergrund. Verbindliche Verbrauchswerte sind am Objekt zu ermitteln.

Werkzeugreinigung:

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verpackung:

10 l Kunststoffeimer, Palette: 40 Eimer
2,5 kg Kunststoffeimer, Palette: 44 Eimer

Lagerung:

Dicht verschlossen, kühl, trocken und frostfrei lagern. Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 12 Monate lagerstabil.

Entsorgung:

Reste eintrocknen lassen und über den Hausmüll oder als Baustellenabfall (Abfallschlüssel 080112) entsorgen.

GISBAU-Code: M-GF 01

Kennzeichnung:

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.risomur.de

Die technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.