



090501

Aufbrennsperre

für reinmineralische Putze für außen und innen



08/11

Material:

Grundierkonzentrat für stark oder unterschiedlich saugende Putzuntergründe im Innen- und Außenbereich.

Farbtöne:

Milchigweiß

Eigenschaften:

Verhindert zu starkes Aufbrennen des Unterputzes und gleicht unterschiedliches Saugverhalten von Putzuntergründen aus. Somit wird ein gleichmäßiges Abbinden der folgenden Putzbeschichtungen gewährleistet. Dadurch längere Endbearbeitungszeit und Verhinderung von Rissbildung. Die mechanischen und physikalischen Eigenschaften des Putzes bleiben erhalten, da sich keine Zwischenschicht bildet.

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fett- und staubfrei sowie frei von Trennmittelrückständen sein.

Bei zweifelhaften/problematischen Untergründen wenden Sie sich an unsere technische Beratung unter Telefon 06403/9019-0.

Verarbeitung:

Streichen, Rollen, Spritzen. RISOMUR-Aufbrennsperre nur mit sauberem Wasser verdünnen. Hierbei ist zu beachten, dass das Verdünnungswasser in die Konzentratflüssigkeit eingerührt wird und nicht umgekehrt. Nach gründlicher Durchmischung die Aufbrennsperre mit Deckenbürste, Walze oder geeignetem Spritzgerät gleichmäßig und vollflächig auftragen.

Verdünnung:

Stark saugendes Ziegelmauerwerk: MV 1:3 mit Wasser
Kalksandstein, Gasbeton: MV 1:3 mit Wasser

Bei unterschiedlich saugendem Mischmauerwerk oder bei warmer Witterung: MV 1:3 mit Wasser

Trocknung:

Behandelte Fläche einen Tag zur Austrocknung stehen lassen.

Verarbeitungstemperatur:

Objekt-, Werkstoff- und Lufttemperatur dürfen nicht unter +5° C betragen.

Verbrauch:

330-340 ml/m² je nach Untergrund. Verbindliche Verbrauchswerte am Objekt ermitteln.

Werkzeugreinigung:

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verpackung:

15 l Kunststoffeimer, Palette: 32 Eimer
5 l Kunststoffeimer, Palette: 48 Eimer

Lagerung:

Dicht verschlossen, kühl, trocken und frostfrei lagern. Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 12 Monate lagerstabil.

Entsorgung:

Reste eintrocknen lassen und über den Hausmüll oder als Baustellenabfall (Abfallschlüssel 080112) entsorgen.

GISBAU-Code: M-GF 02

Kennzeichnung:

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.risomur.de

Die technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.