



111401

RISOFÜLL - Außen

05/05

- Material:** Hydraulisch erhärtende Füll- und Spachtelmasse für außen und innen.
- Rohstoff-Basis:** Weißzement, kunststoffvergütete Zuschlagstoffe.
- Eigenschaften:** Hohe Füllkraft und Standfestigkeit, gute Haftungseigenschaften, leichte Verarbeitung, spannungsarm, wasserdampfdurchlässig, wasser- und wetterbeständig.
- Anwendungsbereiche:** Zum Spachteln, Ausbessern und Füllen von Löchern, Lunkern und Rissen auf Fassaden-Wand- und Deckenflächen außen und innen.
- Untergründe:** Auf nahezu allen tragfähigen, mineralischen Untergründen im Außen- und Innenbereich einzusetzen. Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, fett- und staubfrei sein. Stark saugende oder sandende und kreadende Untergründe vorher mit RISOMUR-Tiefgrund TEC oder RISOMUR-Tiefgrund LF grundieren.
- Verarbeitung:** RISOFÜLL-Außen wird mit Wasser zu einem geschmeidigen, pastösen Mörtel angerührt und mit geeignetem Werkzeug (Spachtel, Glättkelle usw.) aufgetragen. Putzrisse sind vor dem Verfüllen aufzuweiten und anschließend mit Walze, Pinsel oder Bürste der vor-handenen Putzstruktur anzugleichen.
- Verarbeitungstemp.:** Nicht unter +5° C verarbeiten.
- Trockenzeiten:** Je nach Temperatur 1/2 - 1 Stunde, nachfolgende Anstriche erst nach völliger Durchrocknung ausführen (ca. 24 Stunden).
- Werkzeugreinigung:** Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
- Verpackung:** 25 kg-Sack, Palette: 30 Sack
5 kg-Beutel, Karton 4 x 5 kg, Palette: 32 Karton
1 kg-Paket, Karton 12 x 1 kg, Palette: 32 Karton
- Lagerung:** Trocken lagern. Nicht direkt auf den Fußboden oder an Außenwände setzen.
GISBAU-Code: ZP 1
- Entsorgungshinweise:** Materialreste können als Bauschutt (EAK-Schlüssel 170802) ohne Nachweis entsorgt werden.

Die technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksge-rechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht da-von, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungs-zweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes ver-lieren alle vorausgegangen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.