



111501

05/05

RISOFÜLL - Innen

- Material:** Gipshaltige Füll- und Spachtelmasse nur für innen.
- Rohstoff-Basis:** Gips, Cellulose.
- Farbtöne:** Naturweiß.
- Eigenschaften:** Hohe Füllkraft und Standfestigkeit, gute Haftungseigenschaften, leichte Verarbeitung, lässt sich in dünnen und dicken Schichten auftragen, lässt sich auf Null ausziehen, spannungsarm, wasserdampfdurchlässig, leicht schleifbar.
- Anwendungsbereiche:** Zum Erstellen ebener, glatter Wand- und Deckenflächen für nachfolgende Anstrich- und Tapezierarbeiten und zum Füllen von Löchern und Rissen auf allen mineralischen Untergründen im Innenbereich geeignet. RISOFÜLL-Innen kann weiterhin zum Verkleben von Gipsbauplatten und zum Formen, Modellieren und Basteln verwendet werden.
- Untergründe:** Auf nahezu allen tragfähigen, mineralischen Untergründen, wie Putz, Beton, Mauerwerk, Bauplatten usw. im Innenbereich einzusetzen. Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, fett- und staubfrei sein. Starksaugende oder sandende und kreadende Untergründe vorher mit RISOMUR-Tiefgrund LF grundieren.
- Verarbeitung:** RISOFÜLL-Innen wird mit Wasser zu einem geschmeidigen, pastösen Mörtel angerührt und mit geeignetem Werkzeug (Spachtel, Glättkelle usw.) auftragen.
- Verarbeitungstemp.:** Nicht unter +5° C verarbeiten.
- Trockenzeiten:** Je nach Temperatur und Auftragsstärke ein bis drei Stunden. Nachfolgende Anstriche frühestens nach 24 Stunden ausführen.
- Werkzeugreinigung:** Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
- Verpackung:** 25 kg-Sack, Palette: 30 Sack
5 kg-Beutel, Karton: 4 x 5 kg, Palette: 32 Karton
1 kg-Paket, Karton: 12 x 1 kg, Palette: 32 Karton
- Lagerung:** Trocken lagern. Nicht direkt auf den Fußboden oder an Außenwände setzen.
- Besondere Hinweise:** Nicht in Feuchträumen (Schwimmbädern, Duschen, Brauereien usw.) verwenden.
- Entsorgungshinweise:** Materialreste können als Bauschutt (EAK-Schlüssel 170802) ohne Nachweis entsorgt werden.

Die technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.