



Tiefgrund A

Lösungsmittelhaltig



130101

09/11

Material:

Lösungsmittelhaltiges, geruchsmildes Grundiermittel mit besonders großer Tiefenwirkung.

Farbtöne:

farblos

Eigenschaften:

Sehr hoher Festkörperanteil, wasserdampfdurchlässig, unverseifbar, putzfestigend, idealer Anstrichträger für alle ungestrichenen, stark saugenden Untergründe, vorwiegend im Außenbereich.

Verwendung:

Zur Verfestigung sandender Alt- und Neuputze und zur Egalisierung der Saugfähigkeit mineralischer Flächen.

Untergrund:

Alle Untergründe müssen trocken, sauber und fettfrei sein. Trennmittelschichten sind zu entfernen. Sinterschichten sind durch Anrauen zu durchbrechen.

Stark sandende Putzoberflächen oder kreadende Altanstriche vor der Behandlung gründlich abbürsten. Altanstriche vor Überarbeitung auf Eignung als Anstrichträger prüfen. Eventuell RISOMUR-Tiefgrund TEC einsetzen. Schlecht haftende oder nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen. Bei zweifelhaften/problematischen Untergründen wenden Sie sich an unsere technische Beratung unter Telefon 06403/9019-0.

Verarbeitung:

RISOMUR-Tiefgrund A möglichst streichen, er kann jedoch auch mit Airless-Geräten gespritzt werden. Umfeld gut abdecken. Im Innenbereich für gute Durchlüftung sorgen.

Trocknung:

Klebfrei nach ca. zwei Stunden, überarbeitbar nach Trocknung über Nacht.

Verarbeitungstemperatur:

Objekt-, Werkstoff- und Lufttemperatur dürfen nicht unter +5° C betragen.

Verbrauch:

Ca. 100-150 ml/m², je nach Untergrund.

Verdünnung:

Nur falls erforderlich, mit RISOMUR-KH-Verdünnung KV 657 auf Saugfähigkeit des Untergrundes einstellen (Tiefgrund A darf nicht glänzend stehen bleiben).

Werkzeugreinigung:

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit RISOMUR-Universal-Verdünnung oder RISOMUR-Nitro-Wasch-Verdünnung reinigen.

Verpackung:

30 l Blechkanne, Palette: 14 Kannen
10 l Blechkanne, Palette: 25 Kannen

Lagerung:

Dicht verschlossen, kühl, trocken und frostfrei lagern.

Entsorgung:

Materialreste aushärten lassen und über zugelassene Sammelstelle unter „Farbe, Farzubehöstoffe“ ((Abfallschlüssel 080111) als Sondermüll entsorgen.

GISBAU-Code: M-GF 05

Kennzeichnung:

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.risomur.de

Die technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.