



RISOMUR Venti 1-2-3

Vor-, Zwischen- und Deckanstrich
Seidenglänzend, ventilierend
innen und außen



167093

03/14

Material:

Seidenglänzender Vor-, Zwischen- und Deckanstrich, ventilierend, für außen und innen..

Spezifisches Gewicht:

1,16 kg/l

Farbtöne:

reinweiß

Eigenschaften:

Kunstharz-Vorstrichfarbe mit hoher Füll- und Deckkraft für Holz, Span- und Hartfaserplatten sowie neutrale Putzflächen. Zwischenanstrich für Metall. Auch geeignet als Grundierung für Warmwasser-Heizkörper und Hart-PVC. Gleichmäßiger Verlauf, sehr gute Haftung, leicht zu verarbeiten.

Untergrund:

Wetterbeständiger Spezial-Alkydharzlack für den Vor-, Zwischen- und Deckanstrich von Holzfenstern, Fensterläden und sämtlichen Untergründen aus Holz und Metall. Hohe Füll- und Deckkraft, gleichmäßiger Verlauf, hervorragende Kantenabdeckung, ausgezeichnete Haftung. Feuchtigkeitsregulierend, schlag-, stoß- und kratzfest, sehr gilbungsbeständig, leicht thixotrop, dauerelastisch. Schnelltrocknend, leicht zu verarbeiten.

Verarbeitung:

Streichen, Rollen, Spritzen. Vor Gebrauch gut Aufrühren.

Neu-Anstrich:

Holz außen ein- bis zweimal mit RISO®decor Holz- und Bläueschutzgrund imprägnieren. Holz innen mit Lackspachtel abporen. Voranstrich mit RISOMUR Venti 1-2-3, verdünnt mit ca. 3% Terpentinersatz. Zwischen- und Schlussanstrich unverdünnt. Eisen und Stahl zweimal grundieren mit Korrozink, ein- bis zweimal überlackieren mit RISOMUR Venti 1-2-3.

Renovierung:

Spröde Lackteile entfernen, festhaftenden Anstrich anschleifen, rohe Holzstellen im Außenbereich imprägnieren. Eisen und Stahl entrostern, ein- bis zweimal grundieren mit RISOMUR-Korrozink. Wie bei Neuanstrich verfahren.

Hinweis:

Holz muss trocken sein. Holzfeuchte darf nicht über 15% liegen.

Verarbeitungstemperatur:

Optimale Anstrichergebnisse bei 10° - 20 ° C.

Trocknung:

Staubtrocken nach ca. drei Stunden
Überstreichbar nach ca. sechs Stunden
Durchgetrocknet nach ca. zwölf Stunden

Verbrauch:

Ca. 100 ml/m²

Verdünnung:

Terpentinersatz

Werkzeugreinigung:

Sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz

Verpackung:

2,5 l-WB-Eimer, Karton 6 x 2,5 l
750 ml-WB-Dose, Karton 6 x 750 ml
375 ml-WB-Dose, Karton 6 x 375 ml

Lagerung:

Gebinde trocken und frostfrei lagern

GISBAU-Code: M-LL 02**Entsorgung:**

Materialreste bei zugelassener Sammelstelle im Originalgebäude abgeben oder als Sondermüll (Abfallschlüssel 080111) entsorgen.

Kennzeichnung:

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.risomur.de

Die technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.