



RISO®decor Dickschichtlasur

Wetterschutz und Holzveredelung
für Laub- und Nadelhölzer
tropfgehemmt, innen und außen



167321

03/14

Material:

Wetterschutz und Holzveredelung für Laub- und Nadelhölzer, tropfgehemmt, innen und außen..

Spezifisches Gewicht:

Ca. 0,92-1,08 kg/l..

Farbtöne:

ebenholz, eiche hell, farblos, kastanie, kiefer, mahagoni, nussbaum, palisander, pinie, teak.

Eigenschaften:

Seidenmatte, UV-beständige Dickschicht-Lasur mit Langzeitschutz für Holz. Besonders geeignet für maßhaltige Bauteile wie Fenster und Türen. Wetterbeständig, wasserabweisend, feuchtigkeitsregulierend, lösemittelhaltig. Schutz und dekorative Veredelung statisch nicht beanspruchter Hölzer ohne Erdkontakt. Hochtransparente Pigmente betonen die natürliche Holzmaserung. Frei von bioziden Wirkstoffen.

Untergrund:

Der Untergrund muss gereinigt, fettfrei, haftfähig und trocken sein.

Verarbeitung:

Streichen, Rollen. Inhalt vor Gebrauch gut aufrühren.

Neuanstrich

Holz außen: Ein- bis zweimal mit Imprägnier- und Bläueschutz imprägnieren. Zwei- bis dreimal mit RISO®decor-Dickschichtlasur streichen oder rollen. Nach dem ersten Anstrich leicht anschleifen. Holz innen: Zweimal streichen oder rollen mit RISO®decor-Dickschichtlasur.

Renovierung

Lasuranstriche anschleifen und reinigen. Lackanstriche restlos abbeizen und mit Universal-Verdünnung gründlich nachwaschen. Anschließend behandeln wie Neuanstrich.

Hinweis:

Holz muss trocken sein. Holzfeuchte darf nicht über 15% liegen. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar. 9300 farblos nur im Innenbereich verwenden. Nicht verdünnen. Die Holzfarbenfarbe kann die Farbtonwiedergabe der Lasur beeinflussen.

Verarbeitungstemperatur:

Objekt- und Lufttemperatur beim Verarbeiten und während der Trocknung: nicht unter +5° C.

Trocknung:

bei ca. 20° C staubtrocken nach ca. vier Stunden
bei ca. 20° C überstreichbar nach ca. acht Stunden
bei ca. 20° C durchgetrocknet nach ca. 14 Stunden

Verbrauch:

Ca. 100 ml/m², je nach Saugfähigkeit des Holzes.

Verdünnung:

RISO®decor-Dickschichtlasur wird unverdünnt aufgetragen.

Werkzeugreinigung:

Terpentinersatz

Verpackung:

2,5 l-WB-Eimer, Karton 6 x 2,5 l
750 ml-WB-Dose, Karton 6 x 750 ml
375 ml-WB-Dose, Karton 6 x 375 ml

Lagerung:

Gebinde trocken und frostfrei lagern.

GISBAU-Code: M-KH 03**Entsorgung:**

Materialreste bei zugelassener Sammelstelle im Originalgebinde abgeben oder als Sondermüll (Abfallschlüssel 080111) entsorgen.

Kennzeichnung:

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.risomur.de

Die technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.