



249011

RISOMUR Super-Uni-Haftspachtel

für innen

05/05

- Material:** Kunststoffmodifizierte, gips- und zellulosehaltige Füll- und Spachtelmasse.
- Farbtöne:** Naturweiß
- Eigenschaften:** Hohe Füllkraft und Standfestigkeit, gute Haftungseigenschaften, leichte Verarbeitung, lässt sich in dünnen und dicken Schichten rissfrei auftragen, lässt sich auf Null ausziehen, sehr gut schleifbar.
- Anwendungsbereiche:** RISOMUR-Super-Uni-Haftspachtel ist die ideale Spachtel- und Reparaturmasse für den Innenausbau. Damit lassen sich Feinputz-Flächen, Risse, Löcher, Fugen und Unebenheiten in Gipsputz, Stein, Beton, Mauerwerk und Holz füllen und glätten. Gut geeignet zum Verspachteln von Gipskartonplatten, sowie zum Verdübeln und für Reparaturen bei Installationsarbeiten. Kein Trägermaterial bei Verspachtelung von verwindungsfesten Untergründen erforderlich, kein Nachschleifen erforderlich.
- Untergründe:** Untergrund zunächst vorbereiten, lose und lockere Putze, Staub, Fett, Kalk-Leimfarben und Tapeten entfernen. Die Flächen müssen trocken und griffig sein. Stark saugende und sandende Untergründe mit RISOMUR-Tiefgrund-LF vorgrundieren und antrocknen lassen.
- Verarbeitung:** 1,8 bis 2 Gewichtsteile RISOMUR-Super-Uni-Haftspachtel in 1 Gewichtsteil sauberes Wasser einstreuen und ca. 2-3 Minuten sumpfen lassen. Unbedingt ist ein sauberes Anrührgefäß zu verwenden. Anschließend von Hand oder mechanischem Rührgerät bei geringen Drehzahlen zu klumpenfreier und homogener Masse rühren. Danach bleibt die pastöse Masse ca. 45 Minuten gut verarbeitungsfähig. Für Nachfolgearbeiten muss der komplette Spachtelauftrag voll ausgetrocknet sein.
- Verbrauch:** ca. 1 kg/m² bei 1 mm Schichtdicke.
- Verarbeitungstemp.:** Nicht unter +5° C verarbeiten.
- Trockenzeiten:** Die Trocknungszeit beträgt ca. 8 Stunden je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Werkzeugreinigung:** Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
- Verpackung:** 25 kg-Sack, Palette: 30 Sack
5 kg-Beutel, Karton: 4 x 5 kg, Palette: 32 Karton
- Lagerung:** Auf Paletten trocken lagern. Nicht direkt auf den Fußboden oder an Außenwände setzen. Mindestens 6 Monate im original verschlossenen Gebinde lagerfähig.
- Besondere Hinweise:** Nicht in Feuchträumen (Schwimmbädern, Duschen, Brauereien usw.) verwenden.
- Entsorgungshinweise:** Materialreste können als Bauschutt ohne Nachweis entsorgt werden (EAK-Schlüssel 170802).

Die technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.