



Härter-Verdünner

Trocknungsbeschleuniger



442350

03/14

Material:

Härter-Komponente zur Beschleunigung der Trocknung und Aushärtung von RISOMUR-Super-KH-Lackfarbe K 3701 und RISOMUR-Kunstharzlackfarbe K 3704.

Rohstoff-Basis:

Isocyanat-Kombination, unpigmentiert.

Dichte:

ca. 0,9 kg/l

Farbtöne:

farblos.

Eigenschaften:

Verbessert die An- und Durchtrocknung.

Verarbeitung:

Maximal 15% RISOMUR-Härter-Verdünner dem Lack zugeben und gut durchmischen.

Topfzeit:

Ca. vier Stunden bei +20° C.

Verarbeitungstemperatur:

Die Objekt-, Werkstoff- und Lufttemperatur sollte nicht unter +10° C betragen.

Trocknung:

Bei +20° C und 65% relativer Luftfeuchte:
staubtrocken: nach ca. einer Stunde
griffest: nach ca. drei Stunden
durchgetrocknet: nach ca. 12 - 15 Stunden

Werkzeugreinigung:

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verpackung:

1 l-WB-Dosen, Karton: 6 x 1 l

Lagerung:

Kühl und trocken lagern. Reagiert mit Feuchtigkeit, deshalb Gebinde sofort nach Materialentnahme verschließen.

Entsorgung:

Restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer Sammelstelle für Altlacke, nicht ausgehärtet abgeben (Abfallschlüssel 080111).

Kennzeichnung:

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.risomur.de